

Thermomtre infrarouge IR GM700 avec tui rigide (usage non mdical uniquement)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Veillez noter :

il sagit de thermomtres IR industriels, veuillez donc vrifier les spcifications avant lachat, car des frais de ravprovisionnement de 20 % sappliqueront aux produits non utilisss. La prcision de ces articles les rend inadapts un usage mdical

Ce thermomtre infrarouge est utilis pour mesurer la temprature de la surface de lobjet, ce qui est applicable divers objets chauds, dangereux ou difficiles au contact sans contact en toute scurit et rapidement.

Thermomtre prcis sans contact, trs prcis et fiable.

Taille compacte, conception une main pour une utilisation simple et pratique.

Il suffit de pointer un objet et de lire sa temprature.

Conception de rtroclairage LED pour fonctionner en cas de faible clairage

Avec la fonction de rappel de stockage de donnees et la fonction de maintien des donnees

Voir tlchargement du tableau dmissivit

La distance de mesure est de 12:1, cest le rapport de distance de lobjet, cela signifie que si le diamtre de lobjet test est de 10 cm, la distance entre le thermomtre et lobjet est de $12 \times 10 = 120$ cm.

Applications : tuyaux deau chaude, pices de moteur chaudes, surfaces de cuisson, tubes chauds, isolation, raccords lectriques, ballasts dans les lumires lectriques, moteurs lectriques, roulements, refroidisseurs vin, asphalte chaud, piscines, aquariums, produits alimentaires chauds et froids, chauffage, climatisation, etc

Pour des quantits plus importantes, veuillez utiliser longlet demande produit pour contacter notre quipe commerciale afin dobtenir un devis et des informations sur les dlais de livraison.

Caractristiques techniques**Specifications**

Product Code	XE-4001-001
Model	GM700
General Description	Precise non-contact thermometer, highly accurate and reliable.

Accuracy	0°C - 750°C (32°F - 1382°F) :±1.5°C (±2.7°F) or±1.5% -50°C - 0°C (-58°F - 32°F) :±3°C (±5°F) Whichever is greater
Resolution	0.1°C or 0.1°F
Repeatability	1% of reading or 1°C
Spectral Response	8-14 um
Emissivity	0.95 preset (see download for emissivity chart)
Distance to Spot Size	12:1
Battery	9v
Dimensions	Approx 175 x 100 x 50mm
Function #1	MAX / MIN / AVG / DIF reading
Function #2	high / low temperature alarm setup
Function #3	°C / °F selection
Function #4	laser target pointer ON /OFF selection
Temperature Range	-50 to 750°C
Operating Temperature	0-40°C (32-104°F)
Power Supply	9V Alkaline or NiCd Battery
Important Information	These are industrial IR thermometers, so please check the specifications before purchasing as a restocking fee of 20% will apply to unused products
Series	Infrared Thermometer