

**Thermocouple isolation minrale avec tte de
raccordement KNS compacte - Type K - 6,0 mm
de diamtre - 200 mm de longueur**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Vous avez besoin de calibrer votre capteur de température ?

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner nimporte quel point de temprature entre -10C et +200C.

Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.

Spifications**Specifications**

Product Code	XE-3322-001
General Description	Flexible mineral insulated probe with 310 stainless steel sheath
Sensor Type	Type 'K' (Nickel Chromium/Nickel Aluminium) to IEC 584
Thermocouple Junction	Insulated hot junction
Element/hot junction	Single element, junction insulated from sheath (offers protection against spurious electrical signals)
Probe Diameter	6.0mm
Probe Length	200mm
Sheath Material	310 stainless steel sheath
Head Type	KNS, Cast aluminium finish, screw type lid with chain. Head fitted 2-way ceramic block
Gland	M16 x 1.5mm Plated brass gland fitted
Max. Temperature	+1100°C (Max temp of head is 170°C)
Min. Temperature	-40°C
IP Rating	IP67



Series

Mineral Insulated