



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

0,75 mm de diamtre Joint simple avec 1 mtre de plomb isol en PFA, paire plate de 7/0,2 mm avec queues ANSI - Jonction isole - 100 mm Longueur



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Joint simple avec 1 mtre de plomb isol en PFA, paire plate de 7/0,2 mm avec queues.

Les sondes thermocouples de jonctage de transition de diamtre fin ont la gaine sertie sur un canon en acier inoxydable scell l'oxy et dot d'un fil d'alimentation isol en PFA.

Si vous avez besoin de plus grandes quantits, veuillez sales@labfacility.com envoyer un courriel ou appeler notre ligne commerciale au 01243 871280.

Vous avez besoin d'atlonner votre capteur de temprature ?

Traable selon les normes d'atlonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility propose le choix entre un atlonnage traable en 3 ou 5 points via notre installation d'atlonnage interne.

Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibration votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.

Spifications

Specifications

Product Code	XE-0215-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction insulated
Probe Diameter	0.75mm
Probe Length	100mm
Sheath Material	K - Stainless steel 316
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1M



Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to ANSI MC96.1)(Max Temp 250°C)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	+750°C
Min. Temperature	-100°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with ANSI MC96.1