

**Joint plain de 0,81 mm de diamtre avec 1 mtre de
plomb isol en PFA, paire plate ANSI 7/0,2 mm
avec queues Jonction la terre - 150 mm
Longueur de la sonde**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Joint simple avec 1 mtre de plomb isol en PFA, paire plate de 7/0,2 mm avec queues.

Si vous avez besoin de plus grandes quantits, veuillez sales@labfacility.com envoyer un courriel ou appeler notre ligne commerciale au 01243 871280.

Vous avez besoin dtalonner votre capteur de temprature ?

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility propose le choix entre un talonnage traable en 3 ou 5 points via notre installation dtalonnage interne.

Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibration votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.

Spfications

Specifications

Product Code	XE-0250-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction grounded from sheath
Probe Diameter	0.81mm
Probe Length	150mm
Sheath Material	K - Stainless steel 316
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1M
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to ANSI MC96.1) (Max Temp 250°C)



Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	K +650°C
Min. Temperature	K -40°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with ANSI MC96.1