Sonde Pt100 isolation minrale deux lments avec rallonge - 6,0 mm de diamtre - 250 mm de longueur



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

PRT duplex isolation minrale avec deux dtecteurs PT100 indpendants lintrieur de lextrmit de la sonde. Cela permet de connecter une sonde deux appareils de mesure ou de contrle ; Alternativement, un capteur peut tre utilis comme capteur principal et lautre comme capteur de secours, liminant ainsi le besoin de retirer et de remplacer la sonde si lun des capteurs venait tomber en panne.

Sonde Pt100 haute temprature, robuste et flexible avec double lment

Convient de nombreuses applications industrielles, y compris la haute pression, le vide et les vibrations

Pt100 Classe B, connexion 2 x 3 fils

Gaine flexible en acier inoxydable, diamtre 6,0 mm

La sonde peut tre plie pour permettre un montage dans des endroits difficiles daccs

1 mtre de plomb blind isol au tflon 6 conducteurs

Temprature nominale du capteur -50C +500C

Spcifications

Specifications

Product Code	XE-3696-001
General Description	Flexible mineral insulated probe, 316 stainless steel sheath
Sensor Type	Pt100 (100 Ohms @ 0°C) to IEC 751, Class B, 2 x 3 wire
Probe Diameter	6.0mm
Probe Length	250mm
Termination Type	2 x 3 wire tails – allows connection to any 2 or 3 wire PT100 instrument