

**Sondes de temprature Screw In Pt100 RTD -
Filetage de procd NPT 1/4" - diamtre de gaine de
3 mm - longueur de gaine de 200 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Vissez les capteurs de temprature avec un dctecteur thermomtre rsistance 4 fils (RTD) de classe Pt100 A, avec une plage de mesure de -50 +250C, avec un fil de plomb PFA de 1 met

Disponible avec des options de filetage de procd : 1/4 BSPP, 1/2 BSPP & 1/4 & 1/2 NPT pour montage direct dans des rcipients, tuyaux, cuves ou conduits pour la mesure de la temprature liquide ou gazeuse. Avec des diamtres standards de 3 et 6 mm de diamtre, gaine en acier inoxydable 316 et longueurs standard de 50, 100, 150 et 200.

Options visser 1/4 BSPP, 1/2 BSPP & 1/4 & 1/2 filetage NPT

Thermomtre rsistance 4 fils de classe Pt100 RTD A selon IEC 751

Temprature du capteur de -50 +250C

Gaine en acier inoxydable 3 & 6 mm 316

Longueurs standard de 50, 100, 150 et 200 mm

Applications typiques

Contrle des procds industriels

Tuyaux ou conduits

Navires et Rservoirs

Spfications

Specifications

Product Code	XE-7319-001
Sensor Type	Pt100
Cable Length	1M
Cable Type	PFA
Termination Type	Stripped Wires
Sheath Length (mm)	200mm
Sheath Diameter (mm)	3mm
Process Connection options	1/4" NPT
Max. Temperature	250°C
Min. Temperature	-75°C



Standards Met	IEC 60751
Number of Wires	4